

Versandkartons 4/0-farbig bedruckt (Digitaldruck)

Farbraum / Farbprofil

→ Wir arbeiten mit dem Farbprofil ISO coated v2. Sofern kein anderes Farbprofil in Ihren Daten hinterlegt ist, wird das genannte Farbprofil angewendet.

→ Achten Sie darauf, dass Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus angelegt sind. Daten im RGB-Farbraum werden automatisch nach CMYK konvertiert, wodurch es zu Farbabweichungen kommen kann.

→ Beachten Sie, dass Sonderfarben im Digitaldruck aus CMYK zusammengesetzt werden, wodurch es zu Farbabweichungen kommen kann. Legen Sie Sonderfarben (z.B. Pantone oder HKS) bitte trotzdem als Volltonfarben an. So kann über unsere RIP-Software das beste Farbergebnis erzielt werden.

→ Benötigen Sie einen weißen Druck auf brauner Wellpappe, legen Sie ihn als Volltonfarbe „Weiss“ mit 100 % Magenta in einer extra Ebene an. Wenn auf weiße Wellpappe gedruckt wird, kann eine Aussparung auf das Druckbild gesetzt werden.



Beschnittzugabe

→ Das Druckbild muss umlaufend 5 mm überfüllt werden.

→ Vermeiden Sie bitte eine unnötig große Überfüllung, da die Druckfarbe im Digitaldruck einen hohen Kostenfaktor darstellt.

→ Verfahrensbedingt kann das Druckbild auf den produzierten Verpackungen wenige Millimeter verschoben sein. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Gestaltung Ihres Druckbildes, z.B. bei der Positionierung von Text oder Bildelementen an Rilllinien.

Schriften

Sämtliche Schriften müssen vektorisiert werden.

Bildqualität

Die Auflösung von Bildern sollte mind. 300 ppi betragen. Andernfalls kann das Druckergebnis pixelig wirken.

Stanzkontur

Bei der Stanzkontur muss es sich um Konturlinien mit einer Linienstärke von 1 pt handeln. Verwenden Sie nach Möglichkeit die Druckstanze, welche Sie von uns erhalten haben. (Verändern Sie die Benennung der Stanz- & Rilllinien bitte nicht.)